



ELIOMAX CD2 F 800-1000-1500-2000-2500л.

Етажно стоящ вертикален с двойна бобина цилиндър с голям капацитет за съхранение на битова гореща вода.

Изработена от стомана с изключителн

о

титан-базирано емайлиране

, включва

и

магнезиев антикорозион

е

н

анод


, сонда-корпус обвивка, термометър, нагревател (предлага се като аксесоар),

гъвкава подвижна изолация от 100 мм.

Технически характеристики:

DESCRIPTION		CD2 800 F	CD2 1000 F	CD2 1500 F	CD2 2000 F	CD2 2500 F
Capacity	l	770	896	1500	2000	2500
Heat dispersion	kWh/24h	5,27	5,97	7,06	8,26	9,34
Max working pressure	bar	7	7	7	7	7
Max working temperature	°C	95	95	95	95	95
COILS						
Max working temperature	°C	110	110	110	110	110
Lower coil exchange surface	m ²	2,4	2,5	4,3	4,5	6,0
Lower coil capacity	l	14,2	14,5	24,6	27,1	36,6
Lower coil thermal power at 900 l/h	kW	24,6 / 45,3	30,7 / 62,1	37,2/70,9	39,9/57,5	51,2/72,4
Pressure loss through lower coil at 900 l/h	mbar	23	23	67	45	50
Lower coil max working pressure	bar	10 bar	10 bar	10	10	10
Upper coil exchange surface	m ²	2,4	2,5	2,5	3	3,5
Upper coil capacity	l	14,2	14,5	14,5	18,1	21,2
Upper coil thermal power at 900 l/h	kW	18 / 23,5	34,7 / 60,3	34,7/60,3	35,2/65,2	36/70,1
Pressure loss through upper coil at 900 l/h	mbar	15	22	22	23	28
Upper coil max working pressure	bar	10	10	10	10	10
Net weight	kg	236	257	410	477	635
Code		3507119	3507120	3507128	3507129	3507130

Размери:



	800	1000	1500	2000	2500
A	795	795	965	1415	1465
B	460	460	520	560	555
C	760	760	995	925	1030
D	910	910	1230	1110	1270
E	1050	1115	1360	1265	1475
F	1290	1360	1535	1415	1645
G	1350	1465	1650	1520	1755
H	1500	1565	1785	1645	1895
I	1560	1810	1880	1710	1970
J	1665	1815	1985	1820	2080
K	475	475	570	690	645
L	-	-	-	1165	1235
M	980	1015	1305	1215	1495
N	1560	1685	1885	1700	1955
O	1540	1780	1815	1700	1955
P	1540	1780	1815	1700	1955
Q	1945	2195	2335	2245	2465
R	790	790	1030	1005	1250
S	990	990	1200	1400	1450
T	1005	1005	1215	1415	1465